



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Massa Branca Lubrificante WG 171



Descrição do Produto

Massa de elevada performance à base de complexo de lítio para lubrificação de elementos sujeitos a cargas elevadas. As suas excelentes características de estabilidade, proteção a cargas elevadas e temperaturas de operação. Agente desmoldante e de conservação. Prolongada resistência à humidade e água salgada. Resistente a temperaturas compreendidas entre -30°C e +120°C.

Características

- Contém massa de lítio
- Reduz o desgaste e os custos de manutenção
- Protege contra a corrosão de metais

Aplicações

Indicado para a lubrificação de rolamentos, fusos, eixos, correntes, engrenagens, dobradiças, guias, automóveis, construções metálicas, etc. Lubrifica peças móveis e superfícies deslizantes.

Instruções de aplicação

Limpar cuidadosamente a superfície a lubrificar com spray de limpeza TECTANE removendo todos os vestígios de lubrificantes anteriores. Agitar vigorosamente a embalagem. É MUITO IMPORTANTE AGITAR O AEROSSOL DURANTE DOIS MINUTOS, ATÉ SER BEM AUDÍVEL O SOM PROVOCADO PELA BOLA METÁLICA NO SEU INTERIOR, GARANTINDO ASSIM QUE O PRODUTO SAI DA EMBALAGEM NA CONSISTÊNCIA IDEAL. Pulverizar sobre a superfície a uma distância de aproximadamente

20cm. Após cada utilização, deve purgar-se a válvula, voltando a lata para baixo e pulverizando várias vezes por breves instantes, até sair apenas gás.

Informação adicional

Base		Lithium grease
Conteúdo sólido		26.1
Densidade		0.665
Pressão a 20c bar		4.0
Pressão a 50c bar		7.1
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Taxa de extrusão gs		1.6

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- Incolor

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Massa Branca Lubrificante WG 171

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e

não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Better
results
through
Knowledge