



PRODUCT-DETAILS

# 3GAA072001-BSE

## M2AA 71A 4

### Общая информация

Идентификационный номер изделия	3GAA072001-BSE
Обозначение типа изделия АББ	M2AA 71A 4
Описание в каталоге	M2AA 71A 4

### Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	M2AA 71A 4
Высота над уровнем моря	1000 m
Температура окружающей среды	40 °C
Подшипник	6203-2Z/C3
Подшипник NDE	6202-2Z/C3
Страна происхождения	China (CN) Poland (PL)
Номер таможенного тарифа	85015100

#### Электротехнические данные

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN	
Y	--	60 Hz	460 V	0.25 kW	1685 r/min	0.66 A	0.680	69.30 %	1.41 N·m	4.80
D	--	50 Hz	230 V	0.25 kW	1365 r/min	1.25 A	0.760	65.10 %	1.74 N·m	4.00
Y	--	50 Hz	400 V	0.25 kW	1365 r/min	0.72 A	0.760	65.10 %	1.74 N·m	4.00

Вес брутто	8.2 kg
Класс изоляции	IC411
IE Class Data (50 Hz)	IE Class NA Full Load (100%) 65.1 % Partial Load (75%) 66.0 % Partial Load (50%) 62.7 %
IE Class Data (60 Hz)	IE Class NA Full Load (100%) 69.3 % Partial Load (75%) 68.7 % Partial Load (50%) 64.0 %
Класс IM	IMB5 IM3001
Класс IP	IP55

Класс изоляции	ICLF
Описание счета-фактуры	M2AA 71A 4
Смазка	For life
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Момент инерции	0.00066 kg/m³
Полюса (верхние)	4
Заказать несколько	1 штука
Package Level 1 Units	0 carton
Название изделия	3-Phase squirrel cage motor
Чистый вес изделия	5.2 kg
Тип изделия	2AA2__M2AA__IE2_AA
Только квотация	Нет
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	3GVA072001-BSB 3GAA072061-BSA
Торговые единицы измерения	штука
Громкость дБ (A)	58 дБ(A)
Стандарты	IEC 60034-1
Запуск электродвигателя	Direct Online
Хранится на (складах)	Central Stock Europe Central Stock Spain
Температурный класс по умолчанию	--
Размещение клеммной коробки	Top
Двухскоростной электродвигатель	Нет
Режим работы	S1
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	26101100
Код напряжения	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)