



PRODUCT-DETAILS

# 3GAA073061-CDA

## No Description Available

## Недоступно к продаже, заменено на

### Общая информация

Идентификационный номер изделия	3GAA073061-CDA
Обозначение типа изделия АББ	M1AA 71A 6
Описание в каталоге	No Description Available

### Дополнительная информация

Обозначение типа изделия АББ	M1AA 71A 6
Высота над уровнем моря	1000 m
Температура окружающей среды	40 °C
Подшипник	6202-2Z/C3
Подшипник NDE	6202-2Z/C3
Страна происхождения	Turkey (TR)
Номер таможенного тарифа	85015100
Направление вращения	Both sides

#### Электротехнические данные

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor
D	--	50 Hz	400 V	0.18 kW	900 r/min	0.80 A	0.630
Y	--	50 Hz	690 V	0.18 kW	900 r/min	0.46 A	0.630
D	--	60 Hz	460 V	0.18 kW	1105 r/min	0.75 A	0.570

Вес брутто	0 kg
Класс изоляции	IC411
IE Class Data (50 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 54.2 % Partial Load (75%) 54.5 % Partial Load (50%) 51.9 %
IE Class Data (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 52.9 % Partial Load (75%) 53.3 % Partial Load (50%) 50.7 %
Класс IM	IMB14 IM3601

Класс IP	IP55
Класс изоляции	ICLF
Сделан по заказу	Нет
Минимальный объем заказа	1 штука
Полюса (верхние)	6
Заказать несколько	1 штука
Package Level 1 Units	0 carton
Название изделия	3-Phase squirrel cage motor
Чистый вес изделия	0 kg
Тип изделия	1AA1_M1AA_IE1_AA
Только квотация	Нет
Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	3GAA073001-CDE
Торговые единицы измерения	штука
Стандарты	IEC 60034-1
Запуск электродвигателя	Direct Online
Температурный класс по умолчанию	--
Размещение клеммной коробки	D-End top
Двухскоростной электродвигатель	Нет
Режим работы	S1
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	26101100
Код напряжения	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)